

Pantalla

Tamaño de pantalla

27 pulgadas

Tipo de panel

IPS

Tecnología de retroiluminación

Retroiluminación LED

Resolución (máx.)

3840x2160

Brillo (típ.)

400 nits

HDR

HDR10, HLG

Contraste nativo

1000:1

Ángulo de visión (l/D) (CR \geq 10)

178°/178°

Tiempo de respuesta (GtG)

5 ms

Frecuencia de actualización (Hz)

60

Espacio de color

100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% P3

Modos de Color

Adobe RGB, B+W, Calibración 1, Calibración 2, Calibración 3, Personalizado, DCI-P3, DICOM, Display P3, HDR, M-Book, Paper Color Sync, Rec.709, sRGB

Relación de aspecto

16:9

Cantidad de colores

1.07 billones de colores

PPI

163

Recubrimiento en pantalla

Anti-reflejo

Temperatura de color

5000K, 6500K, 9300K, Usuario-K, Usuario-RGB

Gamma

1.6 - 2.6, sRGB

HDCP

2.2

Idioma OSD

Arabic, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Czech, Deutsch, English, French, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Netherlands, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Spanish, Swedish

AMA

Sí

Audio

Auriculares in

Sí

Energía

Fuente de alimentación

Integrado

Consumo de energía (normal)

34 W

Consumo de energía (máx.)

200 W

Consumo de energía (modo de suspensión)

0.5 W

Energía (USB C / Thunderbolt 3)

90 W

Dimensión y Peso

Inclinación (abajo/arriba)

-5° - 20°

Giro (izquierda/derecha)

30°/30°

Pivot

90°

Ajuste de altura

140 mm

Dimensiones (Al x An x Pr) (mm)

451.8-591.8x613.9x274

Dimensiones (Al x An x Pr) (pulgadas)

17.8-23.3x24.2x10.8

Dimensiones (Al x An x Pr) (sin base) (con cubierta de luz) (mm)

386.3x626.1x270.6

Dimensiones (Al x An x Pr) (sin base) (con cubierta de luz) (pulgadas)

15.2x24.6x10.65

Dimensiones (Al x An x Pr) (con cubierta de luz) (mm)

463.2-603.2x626.1x364.8

Dimensiones (Al x An x Pr) (con cubierta de luz) (pulgadas)

18.2-23.7x24.7x14.4

Peso neto (kg)

8.6

Peso neto (lb)

19

Peso neto (sin base) (kg)

5.25

Peso neto (sin base) (lb)

11.6

Peso neto (con cubierta de luz) (kg)

9.7

Peso neto (con cubierta de luz) (lb)

21.4

VESA (montaje a pared)

100x100 mm

Accesorios

Otros accesorios

Informe de calibración, Hotkey Puck G3, Cubierta IO, Guía de inicio rápido,

Instrucciones de seguridad, Cubierta de luz (horizontal y vertical), Tarjeta de garantía

Conectividad

Lector de tarjetas
SD/SDHC/SDXC/MMC
HDMI (v2.0)
2
DisplayPort in (v1.4)
1
USB-C (Energía 90W, DisplayPort Alt Mode, Data)
1
USB Tipo B (Upstream)
1
USB 3.1 (Downstream)
2
Conexión Todo-en-Uno
USB-C
Certificación
Certificado TUV
Anti-reflejo
Calman Verified
Sí
Pantone Validated
Sí
Pantone SkinTone™ Validated
Sí
Profesional
Compatibilidad con formatos de vídeo
Sí
Informe de calibración por fábrica
Sí
3D-LUT
16bits
Delta E(avg)
≤1.5
Gamut Duo
Sí
Modo Blanco y negro
Sí
Nivel de Negros
Sí
Calibración por hardware
Sí
Tecnología de uniformidad
Sí
Hotkey Puck G3
Sí
Software
Palette Master Ultimate
Sí
Paper Color Sync
Sí
LightSpace Ready

Sí

Calman Ready

Sí

Cables Incluidos

Cable de alimentación

1.8m

Cable de pantalla

USB 3.0; USB C; DP 1.4; HDMI (v2.0)