

## Sistema de impresión

- Método

Sistema de impresión de transferencia térmica de sublimación de color

- Resolución máxima

300 x 300 ppp

- Colores

Tintas de 3 colores (amarillo, cian y magenta) con capa de protección  
256 tonos por color (profundidad de color de 24 bits)

## Soportes y cartuchos

- Casetes compatibles

PCP-CP400  
PCC-CP400

- Tamaño tarjeta postal

(KP-36IP / RP-108)  
100 x 148 mm

- Tamaño tarjeta de crédito

(KC-36IP)  
54 x 86 mm<sup>1</sup>

- Adhesivos tamaño tarjeta de crédito

(KC-18IF)  
54 x 86 mm<sup>2</sup>

- Adhesivos cuadrados

(KC-18IS)  
54 x 54 mm<sup>3</sup>

- Mini adhesivos

(KC-18IL)  
22 x 17,3 mm<sup>4</sup>

- Cartucho de tinta

Se incluye con el soporte de impresión

- Durabilidad de las copias

Copias que duran 100 años<sup>5</sup>

## **Entrada del soporte de impresión**

- Alimentador de papel

Alimentación automática desde el casete de papel

## **Velocidades de impresión**

- Velocidades de impresión

Tamaño tarjeta postal: aprox. 41 s

Tamaño de una tarjeta de crédito: aprox. 23 segundos

## **Impresión**

- Modos de impresión

Controlados por la aplicación SELPHY Photo Layout

- Ajustes de impresión

Controlados por la aplicación SELPHY Photo Layout

## **Método de impresión**

- Directa desde una cámara

USB/Wi-Fi

- Directa desde una tarjeta de memoria

SD/SDHC, Micro SD/Micro SDHC<sup>6</sup>, Mini SD/Mini SDHC<sup>7</sup>

- Directa desde un dispositivo inteligente

En dispositivos iOS y Android compatibles mediante Wi-Fi y con la aplicación SELPHY Photo Layout

- Directa desde la memoria interna

No compatible

- Impresión desde un ordenador

Windows, Mac OS, IPP everywhere

## **Interfaz**

- Cámaras  
USB/Wi-Fi
- Ordenador  
USB/Wi-Fi
- Monitor LCD  
LCD de 230 000 píxeles de 3,5" y posición fija

## **Sistemas operativos compatibles**

- PC  
Compatible
- Macintosh  
Compatible

## **Fuente de alimentación**

- Alimentador de corriente alterna  
Adaptador compacto de corriente CA-CP300B
- Batería  
Batería NB-CP2LI no incluida
- Consumo eléctrico  
Menos de 60 W  
Menos de 4 W (en espera)

## **Características físicas**

- Entorno operativo recomendado  
Entre 5 y 40 °C, humedad de entre el 20 y el 80 %
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.)  
Aprox. 182,2 x 57,6 x 133 mm (sin protuberancias) (An. x Al. x Pr.)

- Peso

850 g de peso