

Profoto D2

Always up to speed



1

Congela el momento

El D2 puede proporcionar destellos de flash extremadamente cortos, de hasta 1/63 000 de segundo. Fotografía un chorro de agua y quedará congelado en medio del aire: toda una obra de arte fotográfica.

2

Captura el momento

El D2 permite disparar hasta 20 flashes por segundo. Suficientemente rápido como para capturar lo mejor de cada momento. Pídele al sujeto que salte y tendrás 20 exposiciones en medio del aire para elegir.

3

Controla todo lo que te rodea

La Sincronización a alta velocidad (HSS) de Profoto te permite disparar con velocidades de obturación de hasta 1/8000 de segundo. Gracias al sistema HSS, podrás disparar con un diafragma abierto en condiciones de mucha luz o congelar la acción con absoluta nitidez.

4

Dispara de forma sencilla con TTL

Apunta y dispara en el modo TTL. Cambia al modo manual y controla la luz con menús y botones intuitivos. Olvídate del flash y céntrate en la luz.

5

Superarás la intensidad de cualquier otra luz

El D2 tiene la capacidad suficiente como para superar la intensidad de la luz en prácticamente cualquier situación. Su potencia también supone una gran ventaja cuando se dispara desde distancias mayores o cuando se utilizan Light Shaping Tools de mayor tamaño.

6

Crece a toda velocidad

Te ofrece la velocidad necesaria para liberarte y la potencia que necesitas para que des lo mejor de ti. Se trata de una parte integrada del gran sistema de Profoto. Avanza a la máxima velocidad con el D2.

Información técnica



Características del D2

- Disponible en 500 Ws y 1000 Ws, ajustable en incrementos de 1/10 de diafragma sobre un rango de potencia de 10 f-stop, lo que supone una gran potencia y un control preciso.
- Ráfagas de hasta 20 flashes por segundo con duraciones del flash de hasta 1/63 000 s.
- Sincronización a alta velocidad de hasta 1/8000 s.
- Disparo en los modos manual o TTL.
- Totalmente integrado con otros flashes AirTTL, como el B1 y el B2.
- Reflector integrado para maximizar la potencia y minimizar la difusión de la luz lateral.
- Pantalla de alta resolución con una interfaz superior e intuitiva.
- Tubo de flash de cuarzo opcional disponible para un volumen elevado de producción, en fotografía de producto.
- Compatible con más de 120 Light Shaping Tools pertenecientes al reputado sistema de modelado de luz de Profoto.

Especificaciones

Números de los productos

901012 D2 500 AirTTL

- 1 × D2 500 AirTTL
- 1 × Power cable
- 1 × Bag XS

901013 D2 1000 AirTTL

- 1 × D2 1000 AirTTL
- 1 × Power cable
- 1 × Bag XS

901016 D2 Duo Kit 500/500

- 2 × D2 500 AirTTL
- 2 × Power cable
- 1 × Bag S Plus

901017 D2 Duo Kit 1000/1000

- 2 × D2 1000 AirTTL
- 2 × Power cable
- 1 × Bag S Plus

Tamaño

31 x 13 x 18 cm (12,2 x 5,1 x 7,1 pulg.)

Peso (500/1000)

3 kg (6,6 lb)/3,4 kg (7,5 lb)

Información

Observación

Podrás consultar las actualizaciones de firmware más recientes en profoto.com/myprofoto.

Resumen de las especificaciones

D2 500 AirTTL

Potencia máxima: 500 Ws
Rango de potencia: 10 f-stop (1-500 Ws)
Incrementos de control de la potencia: 1/10 f-stop o f-stop completo
Tiempo de reciclado: 0,03-1,2 s (ráfaga de hasta 20 flashes por segundo)
Duración de flash más corta (en modo de Freeze): 1/63 000 s
Duración de flash más larga: 1/2600 s

D2 1000 AirTTL

Potencia máxima: 1000 Ws
Rango de potencia: 10 f-stop (2-1000 Ws)
Incrementos de control de la potencia: 1/10 f-stop o f-stop completo
Tiempo de reciclado: 0,03-1,2 s (ráfaga de hasta 20 flashes por segundo)
Duración de flash más corta (en modo Freeze): 1/50 000 s
Duración de flash más larga: 1/1600 s

Accesorios Air recomendados

- 901039 Air Remote TTL-C (para Canon)
- 901040 Air Remote TTL-N (para Nikon)
- 901031 Air Remote para la mayoría de cámaras DSLR y de formato medio.