

 elinchrom®



ELB 1200

ELB 1200

El Elinchrom ELB 1200 es una revolución en cuanto a portabilidad y resistencia a las inclemencias climatológicas, haciendo de este generador alimentado por batería de lones de litio el compañero ideal para las necesidades diarias de cualquier fotógrafo.

Diseño práctico y robusto con display OLED grande que hace que el control de las funciones sea simple e intuitivo, ofreciéndole las opciones más creativas sin complicaciones.

Ligero en peso y enorme en prestaciones, el ELB 1200 está construido para proporcionar más! Reciclaje más rápido con más destellos por batería, gama de potencias más amplia con disparos de flash más cortos y mejor control del color.

Las 3 nuevas antorchas ELB1200, Pro, Hi-Sync y Action poseen un cuerpo robusto de aluminio y rótula, aceptan paraguas con varilla de 7 ó 8 mm. , Incorporan un LED CRI 92 ajustable para su uso en foto y video y aceptan toda la gama de accesorios Elinchrom.

Pero la potencia no sirve para nada sin control. El sistema inalámbrico Skyport proporciona una sincronización perfecta manteniéndole a usted y su cámara en el corazón de su fotografía.

POR QUÉ ELB 1200?

- Reciclado rápido tiempos (1.7s en modo FAST, 3s en modo DEFAULT).
- Antorchas con 92 CRI regulable. Luz día LED equivalente a 250w Halógeno.
- Antorchas resistentes y compactas 22.5 x 14 x 23 cm peso 2.2 kg con modo video silencioso.
- El generador más compacto 18 x 13 x 28 cm incluyendo batería.
- Peso 4.3 kg incluyendo batería.
- Batería Li-Ion Air; 215 flashes a plena potencia, peso 1.1 kg (incluida).
- Batería Li-Ion HD; 400 flashes a plena potencia, peso 1.5 kg (opcional).
- Ambas baterías incluyen una salida USB 5v max. 1A.
- Diseño resistente a las inclemencias del tiempo.
- Creative Suite, con modos de flash strobo, secuencia y delay.
- Próxima generación Skyport™ que ofrece más opciones, canales y control.
- USB para actualizaciones de firmware .



TO GO KITS

Este kit **Pro** es una opción versátil. La duración de flash es muy buena y proporciona imágenes definidas. El bolso Location esta diseñado pensando en el fotógrafo, hecho de nylon duradero y cremalleras YKK , es la solución ideal para transportar un flash portátil como el ELB 1200.



ELB 1200 Pro To Go — N° 10304.1

Cant.	Producto
1x	ELB 1200 Suministrado con batería Li-Ion, cargador, cable sincro
1x	Antorcha ELB 1200 Pro Suministrado con 4 m de cable y capuchón de protección
1x	Reflector 16 cm / 90°
1x	Snappy opción para el transporte con correa
1x	Transmisor Skyport Plus
1x	Bolso ProTec Location

El kit **Hi-Sync** esta optimizado para congelar la acción, superar la luz solar, oscurecer los fondos y utilizar grandes aperturas con velocidades de obturación altas, usando el transmisor opcional Skyport Plus HS para Canon®, Nikon® Sony® Olympus® y Panasonic®. El Transmisor Skyport Plus HS no es parte del kit y debe pedirse separadamente.

ELB 1200 Hi-Sync To Go — N° 10305.1

Cant.	Producto
1x	ELB 1200 Suministrado con batería Li-Ion, cargador, cable sincro
1x	Antorcha ELB 1200 Hi-Sync Suministrado con 4 m de cable y capuchón de protección
1x	Reflector 16 cm / 90°
1x	Snappy opción para el transporte con correa
1x	Bolso ProTec Location



TO ROLL KITS

Este kit **Pro** incluye nuestro troller permitiendole transportar más equipo cuando se viaja a largas distancias. Incluye también un paraguas 2-en-1 con cubierta extraíble y un nido de abeja para un control de la iluminación adicional.



ELB 1200 Pro To Roll — N° 10306.1

Cant.	Producto
1x	ELB 1200 Suministrado con batería Li-Ion, cargador, cable sincro
1x	Antorcha ELB 1200 Pro Suministrado con 4 m de cable y capuchón de protección
1x	Reflector para nido de abeja 18 cm / 70° con nido 30°
1x	Snappy opción para el transporte con correa
1x	Paraguas shallow Blanco / traslúcido 85 cm
1x	Transmisor Skyport Plus
1x	Troller ProTec Rolling

Este kit **Hi-Sync** incluye nuestro troller permitiendole transportar más equipo cuando se viaja a largas distancias. Incluye también un paraguas 2-en-1 con cubierta extraíble y un nido de abeja para un control de la iluminación adicional. El transmisor Skyport Plus HS para Canon®, Nikon® Sony® Olympus® y Panasonic® no es parte del kit y debe pedirse separadamente.

ELB 1200 Hi-Sync To Roll — N° 10307.1

Cant.	Producto
1x	ELB 1200 Suministrado con batería Li-Ion, cargador, cable sincro
1x	Antorcha ELB 1200 Hi-Sync Suministrado con 4 m de cable y capuchón de protección
1x	Reflector para nido de abeja 18 cm / 70° con nido 30°
1x	Snappy opción para el transporte con correa
1x	Paraguas shallow Blanco / traslúcido 85 cm
1x	Troller ProTec Rolling



EL-SKYPORT

Este sistema de radio permite el control remoto de la potencia y del disparo de flash desde la zapata de su cámara. El transmisor opcional Skyport Plus HS es una simple y fiable solución inalámbrica que ofrece control visual de las prestaciones Hi-Sync.

Alcance extra	Dispare y ajuste la potencia del flash hasta 200 m.
Hi-Sync	Sincronice su cámara hasta un 1/8000 s.
USB firmware	Para futuras actualizaciones.
Recomendado	Hi-Sync kits N° 10305.1 y 10307.1
Display informativo grande	Vea los parametros de su flash en el transmisor.
Compatible	Para cámaras Canon®, Nikon®, Sony®, Olympus® y Panasonic®.
Baterías AA	No se quede nunca sin energía, estas baterías están en todas partes.



ACCESORIOS

Las tres nuevas antorchas ELB 1200 ofrecen una ligera y robusta construcción en aluminio y una lámpara de molelado LED regulable 92 CRI luz dia para foto y video. El nuevo capuchón de cristal hace la antorcha más compacta y protege el tubo de flash y el LED. Opcionalmente, el ventilador se puede poner en modo silencioso para video. Todo en uno, para uso en foto y video. No puede ser más fácil!



Antorcha ELB 1200 Pro N°20187

Aún ofreciendo duraciones de flash más lentas que la antorcha Action, es perfecta para uso general.



Antorcha ELB 1200 Hi-Sync N°20188

Congela la acción y controla la luz ambiente hasta 1/8000s con el transmisor EL-Skyport HS.



Antorcha ELB 1200 Action N°20189

Congela el movimiento con duraciones de flash muy cortas, a velocidades sincro normales.



Batería Li-Ion Air 90 Wh N°19273

Unidad con batería Air de altas prestaciones de 90 Wh, diseñada para viajar seguro y ligero. La batería proporciona 215 flashes a máxima potencia con una carga completa.

Batería Li-Ion HD 144 Wh N°19296

Esta batería de 144 Wh de potencia es ideal para su uso en estudio o localización. La batería proporciona 400 flashes a máxima potencia con una carga completa.

ESPECIFICACIONES

Potencia de flash (Ws/J)	1200
Distribución de potencia	Asimétrico 2:1 o Simétrico
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Pro	100%: 128
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Action	100%: 90.6
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) ELB 1200 Hi-Sync	100%: 128
Rango de potencia F-stop	8.5
Rango de potencia ws / J	100%: 14 – 1200 50%: 7 – 600 66%: 14 – 791 33%: 7 – 396
Incrementos de potencia F-Stop	Dial: 1/10 – botones derecho / izquierdo 1 F-Stop
Best flash duration t0.5 max. power ELB 1200 Action	1/8850 s at 33%, power setting 4.7 / 172 Ws
Reciclaje FAST a plena potencia en s.	1.7
Reciclaje DEFAULT a plena potencia en s.	3
Reciclaje ECO a plena potencia en s.	6
Temperatura de color en K° a max. Potencia	5500
Auto Power Dumping	Ajusta la regulación de potencia automáticamente
Estabilidad de potencia	+/- 0.03 %
Modos de lámpara de modelado	On, free, prop, timer 1-60 s, VFC, dimmer 5-100%
Flashes con una batería cargada a min. max. Potencia	20000 / 215 (Batería Li-Ion Air, incluida) 36000 / 400 (Batería Li-Ion HD, opcional)
Duración LED 1 / 2 Antorchas	hasta 80 / 40 min. (Batería Li-Ion Air, incluida) hasta 120 / 60 min. (Batería Li-Ion HD, opcional)
Batería Li-Ion Air, incluida	36V / 2.5 Ah / 90 Wh
Batería Li-Ion HD, opcional	36V / 4.0 Ah / 144 Wh
Opciones de la Batería	Conector USB para dispositivos móviles: 5V max. 1 Amp., modo de transporte, indicador de carga de la batería con 4 LED's
Cargador : aprox. Tiempo de recarga en h	"1.5 (Batería Li-Ion Air, incluida) 2.5 (Batería Li-Ion HD, opcional)"
Receptor incorporado	Skyport® protocolo, 20 canales de frecuencia, 4 grupos
Voltage sincro	5V compatible con todas las cámaras
Conector Sincro	3.5 mm jack
Dimensiones, unidad completa unit incluyendo asa y batería / sin batería (WxDxH)	18x13x28 cm / 18x13x22 cm
Dimensiones en cm Batería (WxDxH)	18x13x7.5 cm
Peso en kg, sin batería / unidad completa	3.2 / 4.3 (Batería Li-Ion Air, incluida)
Peso en kg batería	"1.1 (Batería Li-Ion Air, incluida) 1.5 (Batería Li-Ion HD, opcional)"
Suministrado con:	ELB1200, batería, cargador rápido, cable sincro



elinchrom[®]



ELB 1200



Este catálogo puede mostrar imágenes de productos que no forman parte de los kits o de las unidades sueltas.
La configuración de las unidades sueltas y de los kits Elinchrom pueden variar en distintos países.
Tolerancias de especificaciones y componentes conforme a: IEC y CE standards. Los valores listados pueden variar debido a las tolerancias de componentes, o instrumentos de medición. Los datos técnicos está sujetos a cambio. No garantizamos errores de impresión.

Canon[®], Nikon[®], Olympus[®], Panasonic[®] and Sony[®] son marcas registradas que no pertenecen a Elinchrom LTD.

Foto : Tristan Shu

72127 — EN — ELB 1200 — 02.2017 — ELINCHROM — SWITZERLAND — WWW.ELINCHROM.CH