

Alimentación

- Metros de número guía (ISO100)

60 (200 mm)¹

Zoom

- Cabezal de zoom

Automático/Manual

- Cobertura de longitud focal

24-200 mm

- Cobertura con panel angular

14 mm

- Zoom automático para el tamaño del sensor

Sí

Modos de flash

- Control de la exposición automático

E-TTL II/E-TTL

- Sincronización de alta velocidad (FP)

Sí

- Manual/configuración de salida

Sí, de 1/1 a 1/8192²

- Pasos manuales

1/3 de paso

- Flash estroboscópico (MÚLTIPLE)

Sí

- Flashes continuos en ráfaga

Máximo a toda potencia: aprox. 170³

- Estroboscópico/configuración de salida
Sí, de - 1/4 a 1/8192 (1/128 para la transmisión óptica)
- Frecuencia estroboscópica
1 - 500 Hz (199 Hz al usar la función de receptor óptico)

Funciones relacionadas con el flash

- Bloqueo FE
Sí
- Memoria de FE
Sí
- Compensación de la exposición con flash
±3 pasos
- Ahorquillado de la exposición con flash
±3 pasos
- Sincronización de segunda cortinilla de flash
Sí⁴
- Flash de modelado
Sí
- Lámpara de modelado
2 LED
(duración, brillo y temperatura de color seleccionables por el usuario)
- Comunicación de la información de temperatura de color
Sí

Flash inalámbrico

- Transmisor
Sí
- Tipo de transmisión

Óptica/radio

- Alcance del transmisor

En interior: 0,7-15/30 m (aprox.)⁵

En exterior: 0,7-10/30 m (aprox.)⁶

- Receptor

Sí

- Máx. Número de transmisores/receptores

Ópticos: ilimitado/ilimitado

Radio: 15/15 (16 en total en cualquier combinación)

- Número de grupos

3 (A/B/C)/5 (A/B/C/D/E)

- Número de canales

4/Auto, 15

- Disparo remoto del obturador

Sí

Movimiento del cabezal de flash

- arriba

45, 60, 75, 90, 120°

- Abajo

7°

- Izquierda

60, 75, 90, 120, 150 y 180°

- Derecha

60, 75, 90, 120, 150 y 180°

Ayuda AF

- Haz de ayuda de AF

Sí

- Número de puntos AF admitidos

1 - 191

- Tipo de haz de ayuda de AF

Infrarrojo/emisión de una serie de pequeños flashes

Fuente de alimentación

- Batería

1 batería de iones de litio recargable

- Indicador de nivel de batería

Sí⁷ - 5 niveles/porcentaje

- Tiempo de reciclado mínimo

Aprox. entre 0,1 y 0,9 s,^{8 9}

- Número de flashes (batería totalmente cargada)

Aprox. de 335 (a toda potencia) a 2345¹⁰

- Fuente de alimentación externa

Sí, batería compacta opcional CP-E4N¹¹

Construcción

- Resistente al polvo y al agua

Sí

- Refrigeración activa

Sí, ventilador interno

- Material del soporte de montaje

Metal

Varios

- Función personalizada

14 (9 funciones personales)

- Ajuste del flash desde los menús de la cámara

Sí¹²

- Sensor de exposición del flash externo

Sí

- Terminal PC

Sí

- Accesorios (incluidos)

Batería LP-EL

Cargador de batería LC-E6E

Estuche Speedlite

Mini soporte

Adaptador de rebote SBA-EL

Filtro de color SCF-ELOR1

Filtro de color SCF-ELOR2

- Accesorios (opcionales)

Transmisor Speedlite ST-E3-RT (radio)

Transmisor Speedlite ST-E2 (óptico)

Speedlite serie EX con función de receptor

Batería compacta CP-E4N

Portabaterías CPM-E4 (para la CP-E4N)

Cable de conexión para el flash OC-E3

Especificaciones físicas

- Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

84,4 x 149,0 x 136,4 mm

- Peso

572 g (solo el cuerpo)

687 g (cuerpo y batería)