

Modos de flash

- Control de la exposición automático
E-TTL II/E-TTL
- Sincronización de alta velocidad (FP)
Sí
- Manual/configuración de salida
Sí, 1/1-1/128 (mín. 1/8192¹, ²)
- Pasos manuales
1/3 de paso
- Estroboscópico/configuración de salida
Sí; 1/4-1/128 (mín. 1/8192³, ⁴)
- Frecuencia estroboscópica
1-500 Hz

Funciones relacionadas con el flash

- Bloqueo FE
Sí
- Memoria de FE
Sí,⁵ ⁶
- Compensación de la exposición con flash
Sí
- Ahorquillado de la exposición con flash
Sí
- Sincronización de segunda cortinilla de flash
Sí,⁷ ⁸
- Flash de modelado

Sí

Flash inalámbrico

- Transmisor

Sí

- Tipo de transmisión

Radio

- Alcance del transmisor

Interior: 30 m

Exterior: 30 m

- Receptor

No

- Número de grupos

5: A, B, C, D o E

- Número de canales

15

- Disparo remoto del obturador

Sí⁹

Ayuda AF

- Haz de ayuda de AF

No

- Número de puntos AF admitidos

-

- Tipo de haz de ayuda de AF

-

Fuente de alimentación

- Batería

2 pilas AA

- Tiempo de reciclado mínimo

N/D

- Fuente de alimentación externa

No

Construcción

- Resistente al polvo y al agua

Sí

- Material del soporte de montaje

Metal

Varios

- Función personalizada

8 (4 funciones personalizables)

- Ajuste del flash desde los menús de la cámara

Sí

- Sensor de exposición del flash externo

No

- Terminal de disparo remoto

No

- Terminal PC

No

- Accesorios (incluidos)

Estuche blando

- Accesorios (opcionales)

Cable de conexión para el flash OC-E3

- Speedlites compatibles

EL-1, EL-5, 600EX II-RT, 600EX-RT, 430EX III-RT

Especificaciones físicas

- Dimensiones (An. x Al. x Pr.)

67,4 x 61,5 x 77,4

- Peso

106 g