

Especificaciones

Película utilizada	Película instantánea INSTAX MINI de FUJIFILM
Tamaño de imagen de la foto	62 mm × 46 mm
Objetivo	Lente retráctil, 2 componentes, 2 elementos, f = 60 mm, 1:12,7
Visor	Visor de imagen real, 0,37×, con punto objetivo Cuenta con la función de corrección de paralaje para el modo Macro
Alcance del disparo	Tipo de cambio manual de 3 puntos (de 0,3 m a 0,6 m/0,6 m a 3,0 m/3,0 m a ∞) Margen de disparo: De 0,3 m a ∞
Obturador	Obturador electrónico programado De 1,8 a 1/400 segundos. Modo bulbo (tiempo de apertura máx. 10 segundos) Botón del obturador (disparo vertical/disparo horizontal)
Control de compensación de exposición	Automático: De LV 5,0 a 14,8 (ISO 800) Compensación de la exposición (control de sombreado): -5/3 EV, -2/3 EV, +2/3 EV, +1 EV
Expulsión de la película	Automática
Tiempo de revelado de la película	Aproximadamente 90 segundos (el tiempo varía en función de la temperatura ambiente)
Flash	Flash automático (ajuste automático de la luz) Modo de interior (flash de sincronización lenta), Flash de relleno, Flash desactivado, Eliminación de ojos rojos, Tiempo de carga: hasta 6,5 segundos (cuando se utiliza una batería completamente cargada), Alcance efectivo del flash: De 0,3 m a 2,7 m
Fuente de alimentación	Batería NP-70S (1 pieza), capacidad: Aprox. 10 cartuchos de película INSTAX MINI (depende de las condiciones de uso)
Tiempo de apagado automático	Tras 5 minutos
Autodisparador	Tiempo de funcionamiento electrónico: Aproximadamente 10 segundos Modos de disparo de la pantalla LCD (interior, deportes, exposición doble, bulbo)
LCD	Modo de control del flash Modo de autodisparador Nivel carga de la batería Efecto de color

	Contador de película (número de disparos restantes)
Otros	Montura para trípode, interruptor viñeta manual
Dimensiones	103,5 mm × 117,5 mm × 60,0 mm (excluyendo los salientes)
Peso	340 g (sin batería, correa para el hombro y película)

Las especificaciones anteriores están sujetas a cambio con el fin de mejorar el rendimiento.