

1. Función de la cámara

- Sensor de imagen
CMOS de 1/5 pulg. con filtro de color primario
- Número de píxeles grabados
2560 x 1920
- Medios de almacenamiento
Memoria interna, tarjeta de memoria microSD/microSDHC
- Capacidad de almacenamiento
Aproximadamente 45 imágenes en memoria interna,
aproximadamente 850 imágenes por 1 GB en tarjeta de memoria
microSD/microSDHC
- Método de grabación
Conformidad con DCF, Exif Ver 2.3
- Distancia de enfoque
 $f = 28 \text{ mm}$ (equivalente a película de 35 mm)
- Apertura
F2.0
- Enfoque automático
AF sencillo (con iluminador AF)
- Distancia de disparo
10 cm a ∞
- Velocidad de obturador
1/4 segundo a 1/8000 segundo (cambio automático)
- Sensibilidad de disparo
ISO100 a 1600 (cambio automático)
- Control de exposición
Program AE
- Compensación de exposición
-2,0 VE a +2,0 VE (a incrementos de 1/3 VE)
- Método de medición
Medición TTL de 256 zonas, medición múltiple
- Balance de blancos
Automático, Fino, Sombra, Fluorescente 1, Fluorescente 2, Fluorescente 3,
Incandescente
- Flash
Flash automático / Flash forzado / Flash suprimido
Rango de disparo con flash: Aproximadamente 50 cm a 1,5 m
- Temporizador automático
Aproximadamente 2 segundos / aproximadamente 10 segundos
- Efectos de imagen
10 efectos de objetivo, 10 efectos de película
Un total de 100 efectos multiplicando los anteriores

2. Función de impresión

- Película utilizada
Película instantánea FUJIFILM "instax mini" (vendida por separado)
- Número de instantáneas
10 instantáneas por pack

- Tamaño de película
86 mm x 54 mm
- Tamaño de pantalla
62 mm x 46 mm
- Número de píxeles de impresión
1600 × 600 puntos
(800 × 600 puntos cuando se imprime desde la aplicación para smartphone)
- Resolución de impresión
25 puntos/mm × 12,5 puntos/mm
(635 × 318 ppp, distancia entre puntos de 40 × 80 μm)
12,5 puntos/mm cuando se imprime desde la aplicación para smartphone
(318 ppp, distancia entre puntos de 80 μm)
- Interfaz
Cumple con el estándar de Bluetooth, ver. 4.2 (BLE)
- Gradación de impresión
Gradación RGB de 256 colores
- Formato de imagen imprimible
Imágenes JPEG tomadas con esta unidad
- Tiempo de impresión
Aproximadamente 16 segundos
* Más 7 segundos cuando se imprime utilizando el modo instax-Rich inmediatamente después del inicio.
- Función de impresión
Pueden imprimirse imágenes de la memoria interna e imágenes de la tarjeta de memoria
- Reimpresión
La reimpresión es posible en el caso de imágenes almacenadas en el historial de impresión (hasta 50)

3. Otros

- Funciones vinculadas a la aplicación para smartphone
Función de impresión de imágenes del smartphone, función de disparo remoto, función de transferencia de imágenes impresas, función de actualización del firmware
- Pantalla LCD
Pantalla LCD TFT en color de 3,0 pulgadas
Número de píxeles: Aproximadamente 460.000 puntos
- Interfaz externa
Micro USB Micro-B (solo para carga)
- Fuente de alimentación
Batería de ion-litio (tipo interno: no extraíble)
- Función de carga
Integrada
- Número posible de imágenes impresas
Aproximadamente 100 (con plena carga)
* El número de impresiones depende de las condiciones de uso.
- Tiempo de carga

Aproximadamente de 2 a 3 horas

* El tiempo de carga depende de la temperatura.

- Dimensiones de la unidad principal
87 mm × 122,9 mm × 36 mm (excluyendo partes salientes)
- Peso de la unidad principal
Aproximadamente 285 g
- Entorno operativo
Temperatura: 5°C a 40 °C
Humedad: 20% a 80% (sin condensación)