



LEICA D-LUX 8

Datos técnicos.



Denominación	Leica D-Lux 8																
Tipo de cámara	Cámara compacta digital																
Nº de tipo	3952A																
N.º de pedido	Negro: 19 9191 Gris Metalizado: 19 213																
Memoria intermedia	DNG™: 14 o más*, JPG: 100 o más*																
	<table><tr><td></td><td>DNG</td><td>DNG + JPG</td><td>JPG</td></tr><tr><td>11 fps</td><td>12</td><td>12</td><td>100</td></tr><tr><td>7 fps</td><td>13</td><td>13</td><td>100</td></tr><tr><td>2 fps</td><td>23</td><td>14</td><td>100</td></tr></table>		DNG	DNG + JPG	JPG	11 fps	12	12	100	7 fps	13	13	100	2 fps	23	14	100
	DNG	DNG + JPG	JPG														
11 fps	12	12	100														
7 fps	13	13	100														
2 fps	23	14	100														
	*Tomando como base los estándares CIPA y una tarjeta de memoria con gran velocidad de lectura y escritura. La capacidad depende de la frecuencia de imagen i del formato de imagen. Estos datos son aproximados (número de posibles imágenes que se pueden guardar en la memoria intermedia)																
Medios de almacenamiento	Tarjetas de memoria UHS-I/UHS Speed Class 3, SD-(≤2GB)/SDHC (≤32GB)/SDXC (≤128GB)																
Material	Carcasa completamente metálica: magnesio fundido bajo presión, cubierta de cuero artificial																
Condiciones de uso	De 0 a +40 °C																
Interfaces	Zapata para accesorios ISO con contactos adicionales de control para dispositivos de flash Leica, puertos HDMI tipo D, USB 3.1 Gen 1 tipo C																
Rosca para trípode	A 1/4 DIN 4503 (1/4") de acero inoxidable en la base																
Dimensiones																	
Peso	Aprox. 397 g/357 g (con/sin batería)																



LEICA D-LUX 8

Sensor

Tamaño del sensor	Sensor CMOS 4/3", 21,77 MP/17 MP (total/efectivo)
Filtro	Filtro de color RGB, filtro UV/IR
Formatos de archivos	Foto: DNG™ (datos sin procesar), DNG + JPG, JPG (DCF 2.0, Exif 2.31) Vídeo: MP4, H.264, AAC Stereo

Resolución de foto	Relación de aspecto		Resolución		Relación de aspecto		Resolución
DNG™	16:9		5152 x 2904 (15 MP)	M-JPG	16:9		3840 x 2160 (8,3 MP)
	3:2		4928 x 3288 (16,2 MP)		3:2		3504 x 2336 (8,2 MP)
	4:3		4736 x 3552 (16,8 MP)		4:3		3360 x 2520 (8,5 MP)
	1:1		3552 x 3552 (12,6 MP)		1:1		2528 x 2528 (6,4 MP)
L-JPG	16:9		5152 x 2904 (15 MP)	S-JPG	16:9		1920 x 1080 (2,1 MP)
	3:2		4928 x 3288 (16,2 MP)		3:2		2496 x 1664 (4,2 MP)
	4:3		4736 x 3552 (16,8 MP)		4:3		2368 x 1776 (4,2 MP)
	1:1		3552 x 3552 (12,6 MP)		1:1		1776 x 1776 (3,2 MP)

Tamaño de archivo	DNG™: aprox. 31 MB, depende de la resolución y el contenido de la imagen JPG: depende de la resolución y el contenido de la imagen Vídeo: duración máx.: 29 min
-------------------	---

Profundidad de color	DNG™: 12 bit JPG: 8 bit
----------------------	----------------------------

Espacio de color	Foto: sRGB
------------------	------------

Resolución de vídeo	Resolución	
4K		3840 x 2160
Full HD		1920 x 1080
HD		1280 x 720

Vídeo-Tasa de fotogramas/Tasa de bits	4K 30 p	29,97 fps	4K 4:2:0 / 8 bit	h.264	L-GOP	100 Mbps
	4K 24 p	23,98 fps	4K 4:2:0 / 8 bit	h.264	L-GOP	100 Mbps
	FHD 60 p	59,94 fps	FHD 4:2:0 / 8 bit	h.264	L-GOP	28 Mbps
	FHD 30 p	29,97 fps	FHD 4:2:0 / 8 bit	h.264	L-GOP	20 Mbps
	HD 30 p	29,97 fps	HD 4:2:0 / 8 bit	h.264	L-GOP	10 Mbps

Objetivo

Denominación	Leica DC Vario-Summilux 1,7-2,8/10,9-34 ASPH., 35 mm equivalente: 24-75 mm, Rango de apertura: 1,7-16 / 2,8-16 (en 10,9 / 34 mm)
--------------	--

Rosca para filtros de objetivos	E43
---------------------------------	-----

Estabilización de imagen	Sistema de compensación óptica para tomas de fotos y video
--------------------------	--

Rango de apertura	Dependiendo del nivel de zoom (gran angular) F1,7 hasta F16; (Tele) F2,8 hasta F16 en incrementos de 1/3 EV
-------------------	---

Visor/Monitor

Visor (EVF)	OLED, resolución: 2.360.000 puntos (dots), 60 fps; aumento: 0,74x en una relación de aspecto 4:3, posición de la pupila de salida: 20 mm; ajustable de -4 hasta +4 dpt, con sensor de ocular para conmutación automática entre visor y monitor; retardo de tiempo 0,005 s
-------------	---

Monitor	LCD TFT de 3" aprox. 1.843.200 píxeles (puntos), 384 ppi, relación de aspecto 3:2, control táctil
---------	---

Obturador

Tipo de obturador	Obturador central mecánico u obturador electrónico opcional
-------------------	---

Velocidad de obturación	Obturador mecánico: 60 s a 1/4000 s Función de obturador electrónico: de 1 s hasta 1/16000 s
-------------------------	---

Disparador	Dos niveles (1er nivel: Activación de la electrónica de la cámara, incluida el autofocus y la medición de la exposición, 2º nivel: Disparo)
------------	--

Autodisparador	Tiempo preliminar: 2 s o bien 12 s
----------------	------------------------------------

Modo de disparo	Uno, Disparo a intervalos, Bracketing de exposición Disparo continuo: - Disparo continuo - 2 fps, 12 bit, AF, Disparo continuo - 7 fps, 10 bit, Disparo continuo - 11 fps, 10 bit
-----------------	---



LEICA D-LUX 8

Enfoque

Zona de trabajo	50 cm hasta ∞ Con ajuste macro: a partir de 3 cm (gran angular), a partir de 30 (Tele)
Modo de enfoque	Automático, automático (macro), o manual
Sistema autofocus	Detección de contraste
Modos de autofocus	AF inteligente (elige automáticamente entre AFs y AFc), AFs, AFc
Métodos de medición de autofocus	Puntual (desplazable), Campo (desplazable y escalable), Matricial, Zona (desplazable), Ojo / Cara, Seguimiento
Campos de medición de autofocus	49

Exposición

Medición de la exposición	TTL (medición de la exposición mediante el objetivo), con apertura de trabajo									
Principio de medición	La medición de la exposición se realiza mediante el sensor de imagen en todos los métodos de medición de la exposición									
Métodos de medición de la exposición	Puntual, Ponderada al centro, Matricial									
Modos de exposición	Modo automático programado (P) Prioridad de apertura (A): ajuste manual de apertura Prioridad de obturador (S): ajuste manual de la velocidad de obturación Manual (M): Ajuste manual de la velocidad de obturación y diafragma Diversas variantes totalmente automáticas (Modos Escena): Auto, Retrato, Paisaje, Toma nocturna, Efecto miniatura, One Point Color, HDR									
Compensación de la exposición	±3 EV en 1/3 pasos EV									
Bracketing de exposición	3, 5 o 7 imágenes, graduaciones entre tomas hasta 1 EV, en 1/3 pasos EV además, opcionalmente compensación de la exposición: hasta ±3 EV									
Rango de sensibilidad ISO	<table><tr><td></td><td>Foto</td><td>Vídeo</td></tr><tr><td>Auto ISO</td><td>ISO 100–ISO 25 000</td><td>ISO 100–ISO 6 400</td></tr><tr><td>Manual</td><td>ISO 100–ISO 25 000</td><td>ISO 100–ISO 6 400</td></tr></table>		Foto	Vídeo	Auto ISO	ISO 100–ISO 25 000	ISO 100–ISO 6 400	Manual	ISO 100–ISO 25 000	ISO 100–ISO 6 400
	Foto	Vídeo								
Auto ISO	ISO 100–ISO 25 000	ISO 100–ISO 6 400								
Manual	ISO 100–ISO 25 000	ISO 100–ISO 6 400								
Balance de blancos	Automático (Auto), ajustes previos (Soleado, Nublado, Sombra, Tungsteno, Flash), una ubicación de memoria para la medición manual (Carta de grises), ajuste manual de temperatura de color (Temperatura de color, de 2500 K hasta 10000 K)									

Flash

Dispositivo de flash	Alcance del suministro: Leica CF D
Ángulo de flash	Ajustado a la menor distancia focal del objetivo de 10,9 mm
Números guía	10 / 7 (en ISO 200/100)
Alcance del flash	Aprox. 0,6–14,1 m / 0,3–8,5 m (con la mayor/menor distancia focal)
Conexión del dispositivo de flash	Zapata para accesorios
Velocidad de sincronización del flash	↩ : 1/4000 s, se pueden usar velocidad de obturación más largas
Compensación de la exposición con flash	± 3 EV en 1/3 pasos EV

Equipamiento

Micrófono	Stereo
Altavoz	Mono
WLAN	Función WLAN para conectar con la aplicación «Leica FOTOS». Dicha aplicación está disponible en App Store™ para Apple o Play Store™ para Google. IEEE802.11b/g/n canal 1–11 (2412–2462 MHz), potencia máxima (e.i.r.p.): 5,9 dBm, método de codificación: compatible con WLAN, WPA™/WPA2™
Bluetooth	Bluetooth 5.0 LE: canal 0–39 (2402–2480 MHz), potencia máxima (e.i.r.p.): 1,2 dBm
GPS	Activable mediante la Leica FOTOS App, debido a la legislación de algunos países, no disponible en todas las regiones. Los datos se escriben en el encabezamiento Exif de los archivos de tomas.
Idiomas del menú	Inglés, alemán, francés, italiano, español, portugués, ruso, japonés, chino tradicional, chino simplificado, coreano



LEICA D-LUX 8

Suministro de corriente

Batería (Leica BP-DC15)	Batería de iones de litio, tensión nominal 7,2V (DC), capacidad: 1025 mAh (mín.), fabricante: Panasonic Energy (Wuxi) Co. Ltd., fabricada en China
Carga por USB	Con la cámara apagada: 5V/1500 mA (2,5W o más)
Valor nominal de la tensión de entrada / corriente de entrada	7,2V $\Rightarrow$ 0,9 A (batería), 5V $\Rightarrow$ 1,0 A (USB)
