

Panasonic



DC-L10E-K



DC-L10E-S



Pensada para crear cada día

L10

Cámara Compacta Premium

LUMIX DC-L10E-K/-S | RRP 1.499,00 €

DC-L10E-K (Negra) | EAN 5025232990849

DC-L10E-S (Negra/Plata) | EAN 5025232990832

Medidas packaging: W: 15,9 x D: 15,5 x H: 11,5cm / 769g

Partida Arancelaria: 85258900000

Pais de Origen: China (CN)

La L10 incorpora un objetivo LEICA DC VARIO-SUMMILUX de 24-75 mm*1 con una apertura F1.7–2.8, que combina profundidad expresiva, un hermoso efecto bokeh y un rendimiento versátil. Para garantizar que nunca se pierdan los momentos decisivos, la L10 cuenta con enfoque automático híbrido por detección de fase (Phase Hybrid AF) con 779 puntos de enfoque, reconocimiento avanzado mediante IA de ojos, rostros y sujetos, disparo continuo de alta velocidad de hasta 30 fps y una fiable estabilización óptica de imagen para capturas estables a mano alzada.

Con una resolución de 20,4 MP*2, ofrece texturas ricas, colores naturales y una refinada gradación tonal. El sensor CMOS retroiluminado (BSI) de tipo 4/3 y el último motor de procesamiento de imagen proporcionan una alta calidad de imagen. El Dynamic Range Boost mejora aún más la riqueza tonal, ofreciendo un mayor nivel de detalle en las sombras en fotografía fija.

Otra característica destacada es que la L10 también incorpora capacidad de disparo multiaspectro. Al utilizar un sensor más grande que el círculo de imagen del objetivo, mantiene un ángulo de visión constante en relaciones de aspecto 4:3, 3:2 y 16:9*3, proporcionando una mayor flexibilidad compositiva sin alterar el encuadre.

- **Objetivo LEICA DC VARIO-SUMMILUX 24–75mm*1 F1.7–2.8**
- **Autofocus híbrido de fase de alta velocidad y alta precisión con 779 puntos de enfoque para un seguimiento fiable del sujeto.**
- **Sensor CMOS retroiluminado (BSI) de tipo 4/3 con 20,4 MP efectivos*2 y el motor de procesamiento de imagen de última generación.**
- **Disparo con sensor multi-aspecto en 4:3, 3:2 o 16:9*3, manteniendo un ángulo de visión consistente. Visor OLED de 2,36 millones de puntos y monitor trasero de ángulo libre de 1,84 millones de puntos.**
- **REAL TIME LUT permite a los creadores cargar y aplicar LUTs personalizadas en la cámara mientras graban.**
- **Se agregan dos nuevos Estilos de Foto inspirados en películas: L.Classic y L.ClassicGold.**
- **Integración con el teléfono inteligente a través de la aplicación LUMIX Lab, que permite una fácil transferencia, edición RAW, Magic LUT y rápida compartición en redes sociales.**
- **Formatos de video versátiles, incluyendo MP4 (Lite) para compartición rápida en redes sociales, incl. Video en cámara lenta.**

*1: 35mm camera equivalent

*2: Total sensor pixel count is 26.5 megapixel.

*3: When the aspect ratio is set to 1:1, the left and right edges are cropped, resulting in a narrower angle of view.

LUMIX

A Better Life, A Better World

LENS AND SENSOR	
Lens	LEICA DC VARIO-ELMAR / F1.7-2.8 (11 elements in 8 groups)
Optical zoom / Crop Zoom	3.1x / Still image & motion picture
Focal length [35mm]	24-75mm in 4:3, 3:2. 16:9 (28-88mm in 1:1)
Aperture	F1.7 - 2.8 / 9 Diaphragm Blades (F1.7 - 16.0 (W), F2.8 - 16.0 (T))
Focus range	Normal: 50 cm - infinity AF Macro / MF / Intelligent Auto / Motion Picture: Wide 3 cm - infinity / Tele 30 cm - infinity
Image sensor	4/3-type Back-illuminated (BSI) CMOS image sensor / effective 20.4 megapixel / 26.5 total megapixels / Primary color filter
PHOTO	
Photo resolution (max.)	4:3: 5200x3904; 3:2: 5408x3608; 16:9: 5664x3192; 1:1: 3904x3904
Shutter speed	1/2000 - 60 sec. (Mech. shutter) / 1/32000 - 60 sec. (Electr. shutter)
Aspect ratios	4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1
Image formats	JPEG (DCF/Exif3.0) / RAW / HEIF
Built-in flash	-
Self-timer	10sec, 3 images / 2sec / 10sec / Custom Time
Burst Shooting	Mechanical shutter: up to 11fps / electronic shutter: up to 30 fps
RAW processing	•
VIDEO	
Video formats	MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC; MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC; MP4(Lite): H.265/HEVC; System frequency: 59.94Hz / 50.00Hz / 24.00Hz
5.6K [5632x2976] (17:9)	4:2:0 10-bit: 59.94p, 50.00p, 47.95p, 29.97p, 25.00p, 23.98p; up to 300Mbps
5.2K [5184x3888] (4:3)	4:2:0 10-bit: 29.97p, 25.00p, 23.98p; up to 200Mbps
4.4K [4352x3264] (4:3)	4:2:0 10-bit: 59.94p, 50.00p, 47.95; up to 600Mbps
C4K [4096x2160] (17:9)	4:2:0 10-bit: 119.88p, 100.00p, 59.94p, 50.00p, 47.95, 29.97, 25.00p, 23.98p; up to 600Mbps
4K [3840x2160] (16:9)	4:2:0 10-bit: 119.88p, 100.00p, 59.94p, 50.00p, 47.95, 29.97, 25.00p, 23.98p; up to 600Mbps
FHD [1920x1080] (16:9)	4:2:2 10-bit: 239.76p, 200.00p, 119.88p, 59.94p, 50.00p, 47.95, 29.97, 25.00p, 23.98p; up to 400Mbps
MP4 (Lite)	Max.: [3.8K] 3840x2880 (4:3), 29.97p, 50Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC) Max.: [4K] 3840x2160 (16:9), 59.94p, 50Mbps (4:2:0 10-bit LongGOP) (H.265/HEVC, AAC)
Slow & Quick (S&Q)	[C4K/4K] 4:2:2 10-bit 1-60fps; 4:2:0 10-bit 1-120fps / [FHD] 4:2:2 10-bit 1-240fps; 4:2:0 10-bit 1-300fps
Audio formats (full details see operating instructions)	MOV: LPCM (2ch 48kHz/24-bit, 96kHz/24-bit*; 4ch 48kHz/24-bit**, 96kHz/24-bit**); Float Audio with XLR2/DMS1 MP4: AAC (2ch 48kHz/16-bit) *with optional Ø3.5mm microphone or DMW-XLR1. **with optional DMW-XLR1
Built-in microphone	•
SETTINGS	
Focus mode	AFS (Single) / AFC (Continuous) / MF; Focus stacking
AF mode	Tracking / Full Area AF / Zone (Horizontal/Vertical) / Zone / 1-Area+ / 1-Area / Pinpoint *Automatic Detection can be turned ON to switch between Human / Animal / Car / Motorcycle/Bike / Train / Airplane.
Exposure	Program AE (P) / Aperture Priority AE (A) / Shutter Priority AE (S) / Manual Exposure (M) / Custom 1, 2, 3, 4, 5 / Intelligent Auto
Exposure metering	Multiple / Center Weighted / Spot / Highlight Weighted
ISO Sensitivity	[Normal] 50* - 25.600 (*extended ISO) [V-Log] 125*-12.800
White balance	AWB / AWBc / AWBw / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting 1, 2, 3, 4
Photo Style	Standard / Vivid / Natural / L. Classic / L. ClassicNeo / L. ClassicGold / Flat / Landscape / Portrait / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / L. Monochrome S / LEICA Monochrome / Cinelike A2 / Cinelike D2 / Cinelike V2 / Like709 / V-Log / Standard (HLG)* / Monochrome (HLG)* / REAL TIME LUT / Hybrid Log Gamma / My Photo Style 1-4 (5-10)
Creative filter	Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Cross Process / Bleach Bypass
GENERAL	
Autofocus	Phase Detection AF system (779-point) / Contrast AF system (315-area)
Image Stabilizer	POWER O.I.S
Viewfinder	0.39" OLED LVF (Live View Finder) (2.360k dots), Magnification: 0.74x
LC-Display	7,6cm TFT-LC-Display, 1,84 MP, Touch-Funktion, free-angle
WiFi/ Bluetooth LE	2.4GHz bands (AP) (IEEE802.11b/g/n); 5GHz bands (AP) (IEEE 802.11a/n/ac) Bluetooth® v5.0 (Bluetooth Low Energy (BLE))
Storage media	SD / SDHC / SDXC memory card
USB Connection	USB Type-C® (USB 10Gbps); USB power supply, USB power charging: UVC support
Battery life (CIPA)	Approx. 420 images
Dimensions in cm [W x H x D] / Weight	12,7 x 7,4 x 6,7 / approx. 425g (without SD card, battery) / approx. 508g (with SD card, battery)
Hot Shoe	• (for e.g. XLR2, DMS1, ...)
Menu languages	Japanese, English, German, French, Italian, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Romanian, Dutch, Turkish, Portuguese, Finnish, Danish, Swedish, Greek, Ukrainian, Russian
Standard accessories	Battery BLK22 (7,2V, 2200 mAh, 7,4Wh), Lens Front Cap, Hot Shoe Cover, Shoulder Strap