

## **Especificaciones principales**

Tamaño de la pantalla

32

Resolución (máxima)

3840 x 2160

Todas las especificaciones

Pantalla

Tamaño de la pantalla

32

Tipo de panel

IPS

Tecnología de retroiluminación

LED backlight

Resolución (máxima)

3840 x 2160

Brillo

250

Contraste nativo (típico)

1000:1

Ángulo de visión (izquierda/derecha; arriba/abajo) (relación de contraste  $\geq 10$ )

178 / 178

Tiempo de respuesta

5 ms (GtG)

Frecuencia de actualización

60Hz

Relación de aspecto

16:9

Colores de la pantalla

1.07 billion colors

Gama de colores

99% AdobeRGB, 95% P3, 100% sRGB

Área de la pantalla (mm)

708.48 x 398.52

Distancia entre píxeles (mm)

0.1845

PPP

137

Ratio de contraste dinámico (DCR) (típica)

20M:1

Profundidad de color

10bits

Audio

Toma de auriculares

Yes

Monitor

Segmento

Photographer

Color del producto

Gray

Modo de color

Adobe RGB / sRGB / Rec.709 / DCI-P3 / Display P3 / M-book / B+W / HDR /  
Calibration 1 / Calibration 2 / Calibration 3 / Custom / Paper Color Sync / DICOM

HDR

HDR10 / HLG

Modo de pantalla

Full, Aspect Ratio, 1:1

Temperatura del color

5000°K / 6500°K/ 9300°K / Custom / User Defined

Gamma

1.6 - 2.6, sRGB

K Locker

Yes

Idioma en pantalla

18 Languages (English / French / German / Italian / Spanish / Polish / Czech / Hungarian / Romanian / Dutch / Russian / Swedish / Portuguese / Japanese / Chinese / S-Chinese / Arabic/ Korean)

PIP/PBP

Yes

HDCP

2.2

Sistema de montaje en pared VESA

100x100mm

AMA

Yes

Revestimiento de la pantalla de visualización

Anti-Glare / Anti-Reflection

Profesional  
3D-LUT

16bits

Delta E

<= 2 ( avg)

Tecnología de uniformidad

Yes

Calibración de hardware

Yes

Compatibilidad con formatos de vídeo

Yes

GamutDuo

Yes

Modo blanco y negro

Yes

Nivel de negro

Yes

Hotkey Puck G2

Yes

Informe de calibración de fábrica

Yes

Conectividad

HDMI

HDMI (v2.0) x 2

DisplayPort

DisplayPort (v1.4)

Concentrador USB 3.1

USB Downstream x 2

Concentrador USB 3.1

USB Upstream x 1

USB tipo C

Yes (PD60W, DP Alt mode, Data)

Lector de tarjetas

SD/MMC type

Support Format: SD/SDHC/SDXC/MMC

Alimentación

Capacidad de voltaje

100~240V

Fuente de alimentación

Built-in

Consumo de energía (modo encendido)

170W

Consumo de energía (basado en Energy Star)

52W

Consumo de energía (modo en espera)

0.5W

Consumo de energía (modo de suspensión)

0.5W

Dimensiones y peso

Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) (sin base) (con capucha de sombreado)

453.45 x 759.4 x 257.89

Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) (sin capucha de sombreado)

Landscape: 502.25-652.25 x 747.2 x 223.61

Pivot: 798.6 x 448.15 x 223.61

Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) (sin base)

448.15 x 747.2 x 77.82

Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm)

Landscape: 513.65-663.65 x 759.4 x 340.53

Pivot: 811.5 x 460.35 x 340.53

Peso neto (kg) (sin capucha de sombreado)

11.8

Peso neto (kg) (sin soporte)

Landscape: 9.1

Pivot: 9.4

Peso neto (kg)

Landscape: 13.2

Pivot: 13.5

Peso bruto (kg)

25.6

Inclinación (abajo/arriba)

-5°/- 20°

Base giratoria (izquierda/derecha)

45/45

Eje giratorio

90°

Ajuste de altura (mm)

150mm

Software

Palette Master Element

Yes

Calibrador compatible

X-Rite il Display Pro / il Pro /il Pro 2 /il Studio/ ColorMunki Photo, Datacolor Spyder 4/ Spyder 5/ Spyder X

\* Note. MacOS 10.15 update:

(a) Spyder 4 / il Display 2 not supported by macOS 10.15

(b) Spyder 5 will be supported macOS 10.15 in future PME software update

Datos de señal de vídeo  
Frecuencia horizontal (kHz)

27~140Khz

Frecuencia vertical (Hz)

24~76Hz

Ancho de banda de vídeo (MHz)

600M Hz

Accesorios incluidos  
Otros accesorios

Shading hood, CD, QSG, Factory Calibration Report ,Hotkey Puck G2

Cable de alimentación

Yes(1.8m)

Cable de señal

USB type-C cable(1m), mDP to DP cable (1.8m), HDMI 2.0 cable (1.8m), USB 3.1 cable (Gen 1)(1.8m)

Fiabilidad  
MTBF (h, sin retroiluminación)

60000

Temperatura de funcionamiento

0°C - 40°C

Humedad de funcionamiento (sin condensación)

10% - 90%

Vida útil de la retroiluminación (h) típica

30000

Compatibilidad

Compatible con Mac

Yes

Compatible con Windows®

Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7